

VOYAGER EXTREME PERFORMANCE (XP) 1470g

耐用型、高精度2D有线扫描器

Voyager™ XP 1470g扫描器专为需要高精度2D扫描解决方案的零售店应用而设计，具有行业领先的传统条码和数字屏幕条码扫描功能，甚至能读取污损和难读条码。

相比于以前型号或其它同类竞品，Voyager XP 1470g扫描器耐用性更佳，扫描功能更强大，非常适合需要功能强大、性能可靠的1D和2D条码扫描解决方案的工作流应用。其实惠价格与前代产品持平，但耐用性更好，扫描性能更强，扫描距离也更长，使得工作人员无需弯腰即可直接扫描购物车底部的商品条码，大幅节省了结账时间。

Voyager XP 1470g扫描器基于霍尼韦尔标杆性的Voyager系列手持扫描器平台，向后兼容现有的Voyager配件，可降低用户的总拥有成本。

Voyager XP 1470g扫描器具有良好的抗跌落和滚落性能，可承受从1.8 m (6英尺) 掉落30次，从0.5m (1.6英尺) 滚落1,000次，非常适合繁忙的销售点扫描工作，而且扫描精度也远超同类解决方案。



Voyager XP 1470g扫描器能轻松读取劣质和污损条码，并拥有领先的耐用性，能减少出错风险，提升操作效率，同时消除隐藏的保修成本。

特点&优势



高精度，快速扫描条码，即使是污损和劣质条码也不例外；更长的扫描距离，使得工作人员无需弯腰即可扫描购物车底部的商品条码，大幅节省了结账时间。



提升了店铺日常条码扫描工作的效率，可读取数字优惠券、条码、客户智能手机上的电子钱包、以及商品注册编码等。



霍尼韦尔Operational Intelligence软件可按需提供有关扫描的深入信息，助力提升员工作业效率。



Management Utility (SMU) 提供了一种整体解决方案，可实现扫描器部署和更新的自动化。

Honeywell

Voyager Extreme Performance (XP) 1470g 技术规格

机械/电气参数

尺寸 (长x宽x高) : 62 mm x 169 mm x 82 mm
(2.4 in x 6.6 in x 3.2 in)
扫描器重量: 130 g (4.6 oz)
输入电压: 4.0V DC to 5.5V DC
运行功率: 2 W (400 mA @ 5V DC)
待机功率: 0.45 W (90 mA @ 5V DC)
主机系统接口: USB、键盘插槽、RS-232、用于
IBM 46xx (RS485)的RS485

环境参数

工作温度: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
储存温度: -40°C - 60°C (-40°F - 140°F)
静电防护 (ESD) (扫描器和底座) : ±8 kV间接
耦合面, ±15 kV直接空气放电
湿度: 0 - 95% RH (非冷凝)
抗滚落性能: 从0.5 m (1.6英尺) 滚落 (冲
击) 1,000次
抗跌落性能: 从1.8 m (6英尺) 跌落到水泥地
面30次
防护等级: IP40
照度: 0 - 100,000 lux (9290英尺 - 烛光)

扫描性能

扫描模式: 影像式扫描 (1040 x 720像素阵列)
运动公差: 在最佳焦距时可识别运动速度为70
cm/s (27.6 in/s) 的13 mil UPC
扫描角度: 水平: 39.2° (标称值) ; 垂直: 27.4°
(标称值)
旋转、倾斜和偏转: ±180°、±65°和±70°
解码能力: 可读取标准1D、PDF、2D和DotCode
符号
注: 解码能力视配置而定
质保: 5年原厂质保

如需查看所有符合标准和认证的完整清单, 敬请访问
www.honeywellaidc.com/compliance.

如需查看所有支持条码的完整清单, 敬请访问
www.honeywellaidc.com/symbologies.

Voyager为霍尼韦尔国际公司的商标或注册商标。
所有其他商标的所有权均为各自所有人所有。

解码范围 (DoF)

典型性能*	标准范围 (SR)
5 mil Code 39	20 mm – 205 mm (0.8 in – 8.1 in)
13 mil UPC	18 mm – 400 mm (0.7 in – 15.8 in)
6.7 mil PDF417	15 mm – 185 mm (0.6 in – 7.3 in)
10 mil DM**	10 mm – 165 mm (0.4 in – 6.5 in)
20 mil QR	5 mm – 325 mm (0.2 in – 12.8 in)

*具体性能可能会受条码质量和环境条件的影响。

** 数据矩阵 (DM)

更多信息, 请访问:

www.honeywellaidc.com.cn

霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团

中国上海浦东新区

张江高科技园区环科路 555 号

全国统一购买咨询热线: 400 639 6841

Voyager XP 1470g Data Sheet | Rev A | 06/19
© 2019 Honeywell International Inc.

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell