

THE FUTURE IS WHAT WE MAKE IT



霍尼韋爾 生產力解決方案

助您事半功倍

生產力解決方案全線產品手冊

ANALOG

Honeywell

公司介紹

霍尼韋爾生產力解決方案部隸屬於霍尼韋爾安全與生產力解決方案集團，致力於為客戶提供基於高性能資料獲取硬體的生產力解決方案，包括耐用型移動資料終端、語音解決方案、條碼掃描器、無線射頻識別（RFID）、條碼列印解決方案。

霍尼韋爾生產力解決方案部的業務涉及製造、零售、醫療、倉儲物流、現場服務等領域，為客戶提供一流的硬體產品和軟體解決方案，助力企業提高工作效率、運營效率和客戶服務能力。

欲瞭解更多霍尼韋爾生產力解決方案資訊，請訪問

<http://www.honeywellaidc.com.cn>

購買諮詢專線：+886 2 80718282

+886 2 77038151



條碼掃描器

掌上型條碼掃描器	4-5
固定式條碼掃描器	6
嵌入式條碼掃描器	7
企業級蘋果掃描附件	7

移動資料終端

通用型移動資料終端	8-10
醫療用移動資料終端	11
車載電腦	12
RFID	13

Vocollect 語音產品

語音集成與軟體管理解決方案	13
語音功能為主的移動資料終端	14
Vocollect 耳機	14

印表機

工業級印表機	15-16
桌面型印表機	16-17
移動印表機	17-18
條碼測試	19
服務解決方案	20

掌上型條碼掃描器



Xenon XP 1950/1952



Xenon 1900/1902



Xenon 1900C/1902C



Voyager 1470g /1472g

掃描技術	二維影像掃描	二維影像掃描	二維影像掃描	一維或二維影像式掃描
有線/無線	有線1950 /無線1952	有線1900/ 無線1902	有線1900C/無線1902C	有線1470 /無線1472
抗跌落力	1.8m高處多次跌落	1.8m高處多次跌落	1.8m高處多次跌落	1.8m高處多次跌落
IP等級	IP41	IP41	IP41	IP42
解碼能力	1D, PDF, 2D, OCR, 點陣碼	1D, PDF, 2D, Postal, OCR	1D, PDF, 2D, 點陣碼	1D, PDF, 2D, Postal
掃描器速度 (運動容差)	高達400cm/s (157 in/s) 100萬像素	高達610cm/s (240 in/s)	高達400cm/s (157 in/s) 100萬像素	高達70cm/s(27.6 in/s)
通信	USB, RS232, 鍵盤口, IBM 46xx (RS485), 藍牙	USB, RS232, 鍵盤口, IBM 46xx (RS485), 藍牙	USB, RS232, 鍵盤口, IBM 46xx (RS485), 藍牙	USB, RS232, 鍵盤口, IBM 46xx (RS485), 藍牙



Youjie 4600



Voyager 1602g



Youjie HH660



Hyperion 1300g



Youjie HH360

掃描技術	二維影像式掃描器	影像式口袋掃描器	一/二維影像式	一維影像式	一維影像式
有線/無線	有線	無線	有線	有線	有線
抗跌落	1m高處多次跌落	1.4m高處多次跌落	1.5m高處多次跌落	1.5m高處多次跌落	隨機1- 1.5m高處多次跌落
IP等級	IP40	IP42	IP40	IP41	IP40
解碼能力	1D, PDF, 2D,	1D, PDF, 2D,	1D, PDF, 2D,	1D, GS1 DataBar	1D, GS1 DataBar
掃描器速度 (運動容差)	高達10 cm/s (4 in/s)	高達10 cm/s (4 in/s)	30幀/ 秒	運動容差 0英寸/秒 掃描速率: 270 線/秒	300次/秒
通信	鍵盤口, USB	藍牙	USB	USB, RS232鍵盤口, IBM 46xx (RS485)	USB, RS232, 鍵盤口

掌上型條碼掃描器



Voyager 1200g / 1202g



Eclipse 5145



Voyager 1400g



Youjie HH480

掃描技術	單線激光，CodeGate® 技術	單線激光，CodeGate® 技術	二維影像式掃描	二維影像式掃描器
有線/無線	有線1200 / 無線1202	有線	有線	有線
抗跌落	1.5m高處多次跌落	1.5m高處多次跌落	1.5m高處多次跌落	1m高處多次跌落
IP等級	IP42	IP30	IP42	IP40
解碼能力	1D, GS1 DataBar	1D	1D, PDF, 2D, Postal	1D, PDF, 2D, Postal
掃描器速度 (運動容差)	100 線/秒	72 線/秒	高達10 cm/s (4 in/s)	30幀/ 秒
通信	USB, RS232, 鍵盤口, IBM 46xx (RS485) 藍牙	USB, RS232, 鍵盤口, IBM 46xx (RS485)	USB, RS232, 鍵盤口, IBM 46xx (RS485)	USB



Granit 1280i



Granit 1910i / 1911i



Granit 1980i / 1981i



Granit 1920i DPM

掃描技術	全景深鐳射掃描器	二維影像，Adaptus® 技術	全景深二維影像掃描器	影像式
有線/無線	有線	有線(1910i) / 無線(1911i)	有線 (1980i) /無線 (1981i)	有線
抗跌落	2m高處多次跌落	2m高處多次跌落	2m高處多次跌落	2 m高處多次跌落
IP等級	IP65	IP65	IP65	IP65
解碼能力	1D	1D, PDF417, 2D	1D, PDF417, 2D	識別標準 1D, 堆疊, 2D和郵政碼 DPM
掃描器速度 (運動容差)	290 cm/s (114 in/s)	高達 610cm/s (240in/s)	高達1,270 cm/s (500 in/s)	—
通信	RS232	USB, RS232, 鍵盤口	USB, RS232, 鍵盤口	USB, RS-232, 鍵盤介面

固定式條碼掃描器



Orbit 7120 Plus / 7190g



Genesis 7580g



Solaris 7980g



HF680



Youjie HF500



HF800

掃描技術	全向多線激光掃描 加二維影像技術	影像式掃描	影像式掃描	影像式掃描	影像式掃描	影像式掃描
有線/無線	有線	有線	有線	有線	有線	有線
抗跌落	1.2m高處多次跌落	1.5m高處多次跌落	-	1m高處多次跌落	1m高處多次跌落	1.5m
IP等級	密封以抵擋灰塵 侵入	密封以抵擋灰塵 侵入	IP5X	IP50	IP40(標準版) IP50(橡膠保護套)	IP65
解碼能力	1D, PDF417, 2D	1D, PDF, 2D, Postal, OCR	1D, PDF417, 2D	1D, PDF417, 2D	1D, PDF417, 2D	1D, PDF417, 2D,DPM
掃描器速度 (運動容差)	全向 :1,120 線 / 秒 FPS :30	200 cm/s (78 in/s)	300 cm/s (78 in/s)	2.5 m/s (4 in/s)	10 cm/s (4 in/s)	60fps
通信	USB, RS232, KBW ,IBM 46xx (RS485)	USB, RS232, KBW ,IBM 46xx (RS485)	USB, RS232, KBW ,IBM 46xx (RS485)	USB, RS232	USB, RS232	RS232 -RS485 和u 太網接口



Vuquest 3320g



Orbit 7120 /
OrbitCG 7180



Youjie 5900



Solaris 7820



HF550



HF500W

掃描技術	影像式掃描	全向多線激光掃描 帶有CodeGate® 技術	全向多線激光鐳射	全向多線鐳射掃描	影像式掃描	影像式掃描
有線/無線	有線	有線	有線	有線	有線	有線
抗跌落	1.5m	1.2m	1m	—	1.5m	1.5m
IP等級	IP53	防空氣顆粒污染物密封	防空氣顆粒污染 物密封	防空氣顆粒污染 物密封	IP54	IP40
解碼能力	1D, PDF, 2D, Postal, OCR	1D, GS1 DataBar	1D	1D, GS1 DataBar	1D, PDF417, 2D	1D, PDF417, 2D
掃描器速度 (運動容差)	270 cm/s	1,120 線/秒	1,650次/秒	1,800 線/秒	6m/s (SR版)	0.2m/s
通信	USB, RS232, KBW	USB, RS232, KBW	USB, RS232串口	USB, RS232, KBW ,IBM 46xx (RS485)	USB, RS232	USB, RS232

嵌入式條碼掃描器



Stratos 2400



Stratos 2700

掃描技術	全向多線鐳射掃描	混合式鐳射掃描+影像式掃描
有線還是無線	有線	有線
抗跌落	N/A	N/A
IP等級	防空氣顆粒污染物密封	防空氣顆粒污染物密封
解碼能力	1D, GS1 DataBar	1D, PDF, 2D
掃描速度	5,400 線/秒	21,500 線/秒
通信	USB, RS232, IBM 46xx (RS485)	USB, RS232, IBM 46xx (RS485)

企業級蘋果掃描附件



Captuvo SL22 / SL22h



Captuvo SL42 / SL42h



Captuvo SL42 iPhone 6/6+/7

耐用性(抗摔能力)	1.2m高處多次跌落	1.2m高處多次跌落	1.2m 高處多次跌落
耐用性(IP等級)	SL22 :IP30 :SL22h :IP54	SL42 :IP30 :SL42h :IP54	IP30
可消毒外殼	SL22h	SL42h	—
鍵盤	純觸屏式	純觸屏式	純觸屏式
掃描選項	標準距二維碼	標準距二維碼	標準距二維碼
EasyDL™	節約95%的交易時間	節約95%的交易時間	節約 95% 的交易時間
作業系統	iOS	iOS	iOS
Apple® 設備	iPod Touch® 5 / 6	iPhone® 5 :5S和5C	iPhone 6 / 6+ / 7
電池	標準電池 :3.7 V, 1670 mAh 大容量電池 :3.7 V, 3340 mAh	標準電池 :3.7 V, 1670 mAh 大容量電池 :3.7 V, 3340 mAh	3.7 V, 3340 mAh

通用型移動資料終端



EDA50



EDA50K



EDA60K



EDA51



EDA50KP

耐用性(抗摔能力)	1.2m高處多次跌落	1.2m高處多次跌落	1.5m高處多次跌落	1.2m高處多次跌落	1.2m高處多次跌落
耐用性(防滾落能力)	200 x 0.5 m 範圍內的滾落	200 x 0.5 m範圍內的 滾落	1000 x 0.5 m 範圍內的滾落	>300(0.5m)	>500(1m)
耐用性(IP等級)	IP54	IP54	IP64	IP64	IP64
顯示幕	5.0HD高清觸控式螢幕	4.0"	4.0"	5.0HD 1280*720	WVGA 800*480
鍵盤	純觸屏式+ 導航鍵	主鍵盤: 26鍵數字鍵 側鍵盤: 上/下調音量鍵	主鍵盤30鍵數位鍵	純觸屏式+ 導航鍵	28鍵轉字母式鍵盤、 帶背光燈
掃描選項	1D/2D	1D/2D	1D 1D/2D	1D/2D	1D/2D
掃描手柄選項	—	—	槍柄	槍柄	—
作業系統	Android 4.4/7.0	Android 4.4/7.0	Android 7	Android 8.1/10	Android 8.1/10
WWAN	.GSM&EDGE .WCDMA .FDD-LTE .TDD-LTE	.GSM&EDGE .WCDMA .FDD-LTE .TDD-LTE	—	.GSM&EDGE .WCDMA .FDD-LTE .TDD-LTE	.GSM&EDGE .WCDMA .FDD-LTE .TDD-LTE
WLAN	802.11 a/b/g/n	802.11 a/b/g/n	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n雙頻
處理器	MSM8916 1.2 GHz四 核	高通 1.2 GHz四核	高通 1.4 GHz四核	高通 1.8 GHz 八核	四核1.5 GHz
記憶體/存儲	2GB / 8GB	2GB / 8GB	2GB / 16GB	2GB/16GB	2GB/16GB
存儲擴展	✓	✓	✓	✓	✓
RFID支持性	—	—	—	—	—
Vocollect 語音認證	—	—	—	—	—
電池	4000 mAh@ 3.8V	4000 mAh@ 3.8V	5100 mAh @ 3.7V	4000 mAh@ 3.8V	4000 mAh@ 3.8V
適用軟體	Honeywell Powertools 及演示軟 體	Honeywell Powertools 及演示軟 體	Honeywell Powertools 及演示軟體	Honeywell Powertools 及演示軟體	Honeywell Powertools 及演示 軟體

通用型移動資料終端



EDA61K



EDA70



CN51



CK65

耐用性(抗摔能力)	1.5m高處多次跌落	1.2m高處多次跌落	1.5m高處多次跌落	2.4m
耐用性(防滾落能力)	1,000次(1m)	200次(0.5m)	>1,000 (1m)	>2,000 (1m)
耐用性(IP等級)	IP65	IP64	IP64	IP64
顯示幕	QVGA (240 x 320)	7" touch Panel(1280X720)	4" WVGA 電阻式	4英寸 480 x 800
鍵盤	34或46鍵鍵盤	28鍵或52鍵字轉母式鍵盤、帶背光燈	數字式+ Qwerty式	38鍵數字鍵或51鍵英文鍵
掃描選項	1D/2D	1D/2D	1D/2D	1D/2D/遠距
掃描手柄選項	✓	✓	✓	✓
作業系統	Android 9, 可升級	Android 7.1	WEH 6.5, Android 6	Android 8.0 Oreo
WWAN	GSM&EDGE / CEMA1 / FDD-LTE/TDD-LTE	GSM	UMTS/HSPA	—
WLAN	802.11/b/g/n/ac	802.11/b/g/n	802.11 a/b/g/n	802.11 r/w, Wi-a/b/g/n/ac/d/h/e/i/k/ Ficertified 2x2
處理器	SDM450 1.8GHZ 8 core	MSM8916 1.2GHz	1.5 GHz	2.2 GHz 高通® 64位™ 8核處理器
記憶體/存儲	2GB/16GB (3GB/32GB)	2GB/16GB	1 GB / 16 GB	2 GB/4 GB DDR4 RAM :32GB 閃存
存儲擴展	✓	✓	✓	✓
RFID支持性	—	—	—	IP30 Sled
Vocollect 語音認證	—	—	—	是，無線耳機
電池	3.6V, 6800 mAh	3.8V, 4000 mAh	3.7 V, 3920 mAh	3.7 V, 5100 mAh
適用軟體	Honeywell Powertools 及演示軟體	Honeywell Powertools 及演示軟體	Smartsystem及應用軟體	Honeywell 應用及演示軟體

通用型移動資料終端



Dolphin CT40



Dolphin CT60



Dolphin CN80



CK75

耐用性(抗摔能力)	1.2m多次跌落 1.8m(加保護殼)	2.4m多次跌落 1.5m(-10~50 °C)	2.4m多次跌落 1.8m(-20~50 °C)	2.4m高處多次跌落
耐用性(防滾落能力)	1000次0.5m	1000 次 1.0 m	>2,000 次(1m)	>2,000次 (1m)
耐用性(IP等級)	IP64	IP67&IP65	IP67&IP65	IP67&IP65(CS)
顯示幕	5.0英寸電容屏	4.7英寸電容屏	4.2英寸電容屏	3.5"VGA 電阻式
鍵盤	純觸屏式+ 導航鍵	數字式+ Qwerty式	40鍵的QWERTY鍵盤或23鍵的數字鍵盤	帶功能鍵的數位鍵盤
掃描選項	1D/2D	1D/2D	1D/2D/遠距	1D/2D/遠距
掃描手柄選項	✓	✓	✓	✓
作業系統	Android 7.1 Nougat(可向前兼容至Android Q版本)	Android 7.1.1 Nougat	Android 7.1 Nougat(可升級至Android Q版本)	WEH 6.5 / Android6.XX
WWAN	WWAN無線射頻 (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)	WWAN無線射頻 (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)	WWAN無線射頻 SPRINT/TMO/ (ATT/VZW/NA/EU)	不適用
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac, 支持2x2 MIMO Wi-Fi	802.11a/b/g/n雙頻段
處理器	22 GHz高通驍龍™660 八核處理器	2.2GHz高通驍龍™660八核處理器	2.2GHz 八核處理器	1.5 GHz 雙核
記憶體/存儲	2 GB/4 GB DDR4 RAM , 32GB閃存	3 GB/4 GB DDR4 RAM , 32GB閃存	3 GB/4 GB DDR4 RAM , 32GB閃存	2GB / 16GB
存儲擴展	✓	✓	✓	✓
RFID支持性	✓	✓	✓	—
Vocollect 語音認證	✓	✓	✓	✓
電池	3.8V 4090mAh	3.6V 4040mAh	3.85 V/5800 mAh	3.7V, 5200 mAh
適用軟體	Honeywell Utilities 和演示軟件	Honeywell Utilities 和演示軟件	Honeywell Utilities 和演示軟件	Honeywell Utilities 和演示軟件

醫療用移動資料終端



EDA51 HC



EDA50 HC

耐用性(抗摔能力)	1.2m高處多次跌落	1.2m高處多次跌落
耐用性(防滾落能力)	>300(0.5m)	200x 0.5 m範圍內的滾落
耐用性(IP等級)	IP64	IP54
可消毒外殼	✓	✓
顯示幕	5.0HD 1280*720	5.0HD高清觸控式螢幕
鍵盤	純觸屏式+ 導航鍵	純觸屏式+ 導航鍵
掃描選項	1D/2D	1D/2D
掃描手柄選項	✓	✓
作業系統	Android 8	Android 4.4/7.0
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n
處理器	高通 1.8 GHz 八核	MSM8916 1.2 GHz四核
記憶體/存儲	2GB/16GB	2GB / 8GB
存儲擴展	✓	✓
電池	4000 mAh @ 3.8V	4000 mAh @ 3.8V
適用軟體	Honeywell Powertools 和 演示軟件	Honeywell Powertools 和 演示軟件



車載電腦



Thor VM3



Thor VM2



Thor VM1A



Thor CV31

外觀尺寸(LxWxH)	318mmX260mmX62mm	268mmX214mmX53mm	268mmX214mmX43mm	176.5mmX189.2mmX56mm
重量	3Kg	2.2Kg	2.1Kg	1.51Kg
耐用性(IP等級)	IP66	IP66	IP66	IP66
顯示幕	12.1" XGA (1024 x 768)	9.7" WVGA	8" WVGA	16.5 cm (6.5 in) VGA (640 x 480), LED 背光, 600 NIT
鍵盤	多個可程式設計多功能鍵	多個可程式設計多功能鍵	64 Qwerty Key和多個可程式設計多功能鍵	多個可程式設計多功能鍵
掃描選項	支持固定式/影像式/藍芽掃描器	支持固定式/影像式/藍芽掃描器	支持固定式/影像式/藍芽掃描器	支持固定式/影像式/藍芽掃描器
安裝支架	✓	✓	✓	✓
作業系統	WEC7/WES7/WIN7/WIN10	Win CE 6.0, WES 2009	Android 8 (Oreo), upgradable through Android R	Windows Embedded Compact 7
WWAN	4G radio: LTE/UMTS/HSPA+/GSM/GPRS/EDGE/ EV-DO Rev A/1xRTT with data speeds up to 100Mbps downlink and 50 Mbps uplink	Optional Software	BT5.0 / NFC	BT 支援語音整合
WLAN	802.11 a/b/g/n	802.11 a/b/g/n	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n
處理器	1.5 GHz Dual Core Intel Atom E3826	Intel® Atom Z530 1.6GHz	22 GHz高通驍龍660八核處理器	Texas Instruments 1.5 GHz OMAP
記憶體/存儲	4 GB DDR3 System Software	1 GB~2GB RAM	4 GB RAM/32 GB Flash	1GB RAM/ 16GB Flash
存儲擴展	✓	✓	✓	✓
作業溫度	-30° C to 70° C	-20° C to 50° C	-30° C to 50° C	-30° C to 50° C
儲藏溫度	-30° C to 70° C	-20° C to 50° C	-30° C to 70° C	-30° C to 70° C
電池	標準30分鐘UPS	標準30分鐘UPS	標準30分鐘UPS	標準30分鐘UPS
適用軟體	Honeywell Utilities 和演示軟件	Honeywell Utilities 和演示軟件	Honeywell Utilities 和演示軟件	Honeywell Utilities 和演示軟件

RFID



IP30



IF2B

附件	附加手柄：通過USB或藍牙通信 (藍牙接口僅限70系列)	Honeywell認可的天線、電線電纜
支援的資料終端平臺	CK3, CN3/3e, CN4 / 4e, 70 系列 (CN70 / 70e, CK70, CK71)	支援企業和工業環境中的各種UHF RFID應用
區域認證	FCC和ETSI 認證地區、其他國家（依配置情況而變）	Safety: IEC/UL 60950-1 EMC: Class B – FCC/ICES/EN
環境密封等級	IP64, 1.3m到水泥地面的跌落，NI選項	IP53密封
天線類型	單線(70-deg cone)	參照外部天線選項
典型的最大識讀範圍	3 m+ (10 ft+)	參照外部天線選項
無線網路介面	Wi-Fi, Bluetooth, HSPA 或在掌上型資料終端基座上的 CDMA和GPS定位選項	10/100 BaseT Ethernet RS-232, USB for configuration
電池容量	移動數據終端: 高達5200 mAh IP30: 2400mAh	—
重量	430g單機重量，含電池	1.0Kg
適用軟體	支援Microsoft BizTalk RFID 移動終端	IBM®WebSphere® RFID / Microsoft®BizTalk® RFID / Basic Reader Interface (BRI)

語音集成與軟體管理解決方案

Vocollect Mobile

企業連接器

Vocollect 語音軟體

管理軟體

維護和檢查

應用

更多訊息請掃描



Voice for SAP
Vocollect WMS/ERP

Voice Catalyst

Voice Direct

Voice Console

Voice Check

Voice Inspect

更多訊息請掃描



*瞭解更多霍尼韋爾Vocollect 語音設備支援的範圍，請訪問網站：www.vocollect.com/vocollect-supported-platforms.

語音功能為主的移動資料終端



A730



A720



A710



A500

支持Vocollect 語音技術	是	是	是	是
耳機支持	SRX2 無線	SRX2 無線 SR Series 有線 /SL Series 有線	SRX2無線	SRX2 無線 SR Series 有線 /SL Series 有線
軟體支持	Vocollect語音軟體	Vocollect語音軟體	Vocollect語音軟體	Vocollect語音軟體
Vocollect TouchConnect	是	是	是	—
影像式掃描	是	—	—	—
車載可用	是	是	是	是

Vocollect 耳機



SRX3



SRX2



SR-20

耳機類型	藍芽無線	無線	有線
尺寸	可調式頭環	多種頭環與尺寸	多種頭環與尺寸
軟體	支援GWS	支持 Blue Streak 和 SoundSense	支持Blue Streak
支持 TouchConnect 和 TouchConfig	是	支持TouchConnect	是

工業級印表機



PD43 / PD43c



M-Class MK II



PM23c



PM43 / PM43c

最大標籤寬度	4.1"	4.6"	2.2~2.5"	4.09~4.25"
解析度	203 dpi / 300 dpi	203 dpi / 300 dpi	203 dpi / 300 dpi / 406 dpi	203 dpi / 300 dpi / 406 dpi
最大列印速度	8 ips (203 mm/s)	10 ips (254 mm/s)	12ips (300mm/s)	12ips (300mm/s)
列印模式	熱敏/ 熱轉印	熱敏/ 熱轉印	熱敏/ 熱轉印	熱敏/ 熱轉印
介面	串口、並口、USB、網口、藍牙、Wifi	串口、並口、USB、網口、藍牙、Wifi	串口、並口、USB、網口、Wifi、工業口	並口、USB、網口、藍牙、Wifi、工業口、雙竄口
列印語言	Fingerprint / Direct protocol, IPL, ZSim (ZPL), ESim (EPL), DSim(DPL), XML enabled, C# for printers	PL-Z PL-I PL-B	Fingerprint / Direct protocol, IPL, ZSim (ZPL), DSim (DPL), XML enabled, C# for printers	Fingerprint / Direct protocol, IPL, ZSim (ZPL), DSim (DPL), XML enabled, C# for printers
RFID 支持	✓	✓	✓	✓



I-Class MK II



PM42



MP Compact4 (Mobile) MarkIII

最大標籤寬度	4.6"	4.0~4.25"	4.1"
解析度	203 dpi / 300 dpi / 600 dpi	203 dpi / 300 dpi / 406 dpi	203 dpi / 300 dpi
最大列印速度	12ips (300mm/s)	12ips (300mm/s)	5ips (127mm/s)
列印模式	熱敏/ 熱轉印	熱敏/ 熱轉印	熱敏
介面	串口、並口、USB、網口、Wifi	網口、串口、USB、並口	串口、USB、網口、無線（可選）
列印語言	DPL / PL-Z / PL-I	Honeywell C# for Printers、Honeywell Fingerprint	PL-Z / PL-I / PL-B
RFID 支持	—	—	—

工業級印表機



PX940



PX4ie



PX6ie



H-Class

最大標籤寬度	4.16~25"	4.3~4.4"	6.59"	4.6"
解析度	203 / 300 / 600 dpi	203 dpi / 300 dpi / 400 dpi	203 dpi / 300 dpi	203 / 300 / 406 / 600 dpi
最大列印速度	14ips (350 mm/s)	12ips (300mm/s)	9ips (225mm/s)	12ips (300mm/s)
列印模式	熱敏/ 熱轉印	熱敏/ 熱轉印	熱敏/ 熱轉印	熱敏/ 熱轉印
介面	網口、串口、USB、並口、藍牙、Wifi	並口、工業口、網口、雙串口、Wifi	並口、工業口、網口、雙串口、Wifi	網口、串口、USB、並口
列印語言	Fingerprint/Direct protocol,IPL, ZSim2(ZPL-II),DPL	Fingerprint/Direct protocol,IPL, ZSim2(ZPL), DPL	Fingerprint/Direct protocol,IPL, ZSim2(ZPL), DPL	PL-Z / PL-B / PL-I
RFID 支持	—	✓	✓	—

桌面型打印机



PC23d



PC43t / d



E-class

最大標籤寬度	2.36"	4.65"	4.4"
解析度	203 dpi / 300 dpi	203 dpi / 300 dpi	203 dpi / 300 dpi
最大列印速度	8ips(203.2 mm/s)	8ips (203mm/s)	5ips (127mm/s)
列印模式	熱敏	熱敏/ 熱轉印	熱敏/ 熱轉印
介面	串口、USB2.0、藍牙 4.0、Wifi	USB、網口、Wifi	串口、USB2.0、並口、網口
列印語言	Fingerprint/ P,IPL, ZSim ESim (EPL), DSIm (DPL), (ZPL), printers C# for	Fingerprint/ Direct protocol, IPL, ZSim (ZPL), DSIm (DPL), C# for printers	PL-Z / PL-B / PL-I / PL-E
RFID 支持	✓	✓	—

桌面型印表機

移動印表機



PC42d



PC42t



RP2



RP4

最大標籤寬度	4.3"	4.3"	48 mm	104 mm
解析度	203dpi	203dpi	200dpi	200dpi
最大列印速度	4ips(100mm/s)	4ips(101mm/s)	125 mm (5 IPS)	125 mm (5 IPS)
列印模式	熱敏	熱敏/ 熱轉印	熱敏	熱敏
介面	USB、串口、網口	USB、串口、網口	USB2.0、藍牙、Wifi	USB2.0、藍牙、Wifi
列印語言	Direct Protocol (DP)、ZSim (ZPL II)、ESim (EPL)	Direct Protocol (DP)、ZSim (ZPL II)、ESim (EPL)	Line Printer Mode、Easy Print、DPL、ZPL II、CPCI、IPL、XML	Line Printer Mode、Easy Print、DPL、ZPL II、CPCI、IPL、XML
RFID 支持	—	—	—	—

移動印表機



PR2 / PR3



Apex Series



RL3e

標籤類型	票據	票據	標籤
最大標籤寬度	2.2" 3.3"	1.9" 2.8" 4.1"	2.8"
解析度	203 dpi	203 dpi	203dpi
最大列印速度	3 ips (76 mmps)	2 ips (51 mmps)	4ips (101mm/s)
列印模式	熱敏	熱敏	熱敏
介面	USB、藍牙、IrDA、Wifi	串口、USB、藍牙2.1、IrDA	串口、USB、藍牙4.0、Wifi
智慧列印語言	Csim (CPCL)、XSim (Ex-PCL)、ESC-p	ExPCL、Line Mode	E Z-Print、DPL、ZPL II、CPCL、IPL、XML (Limited)

移動印表機



RL4e



PB22

PB32

PB50

標籤種類	標籤	標籤	標籤	標籤
最大標籤寬度	4.1"	2.2"	3.3"	4.3"
解析度	203dpi	203dpi	203dpi	203dpi
最大列印速度	4ips (101mm/s)	4ips (101mm/s)	4ips (101mm/s)	4ips (101mm/s)
列印模式	熱敏	熱敏	熱敏	熱敏
介面	串口、USB、藍牙4.0、Wifi	串口、USB、藍牙、Wifi	串口、USB、藍牙、Wifi	串口、USB、藍牙、Wifi
列印語言	EZ-Print、DPL、ZPL II、 IPL、XML(Limited) CPCL、	Fingerprint、IPL、ZSim(ZPL II)、 DSim(DPL)、ESC-P	Fingerprint、IPL、ZSim(ZPL II)、 DSim(DPL)、ESC-P	Fingerprint、IPL、ZSim(ZPL II)、 DSim(DPL)、ESC-P

條碼測試

Code 128	 HONEY-well-128	ISBN 13	 9 781234 567897
Code 11	 123456	PDF417	
Code 39	 HON-1234	Aztec	
Code 39 ASCII	 Arw-8151	EAN-8	 7857 8111
Code 93	 ABC-1234-/+	EAN-13	 8 869098 316880
Telepen Alpha	 ABC-abc-1234	UPC-A	 8 69254 87396 5
QR code		UPC-E	 0 123456 5
Data Matrix		Dot code	 12345678

保修服務

- 維修中心可為客戶提供維修中心寄修。若您的設備在使用過程中出現硬體故障或損壞，請發送原經銷商申請進行報修。
- 目前維修中心可為保修期內或已購買現場維修服務合同的維修服務。
- 其他設備的維修為維修中心送修服務。
- 附件如打印頭，電池，線纜的保修時間與主機不同，具體請致電我們的業務代表。

服務合約

- 服務合約是在產品標準保修之外為客戶提供的付費產品服務。
- 產品的標準保修期一般為一年，服務合同在保修期內可以把服務水準由標準保修（不含物理損壞和設備磨損）升級為全保服務（包含物理損壞和設備磨損）；服務合同在保修期外可以把服務水準從付費維修提升為全保服務（包含物理損壞和設備磨損）。
- 無論產品是否在保修期內，只要產品還在承諾的生命週期內（也就是產品的可付費維修期內），隨時可以購買服務合同。

聯絡方式

- 業務郵箱：Rick.Li@honeywell.com
熱線電話：886-2-8071-8282
熱線電話：886-909-831-688
- 業務郵箱：Adam.Ko@arrowasia.com
熱線電話：886-2-7703-8151
熱線電話：886-925-487-396



* 由於個別問題無法線上立即答覆，建議您發郵件查詢。

霍尼韋爾安全與生產力解決方案集團
www.honeywellaidc.com.cn

新北市板橋區遠東路3號5樓 D 室
全國統一購買諮詢熱線：886-2-2956-9986